



## ANGEBOTSDetails

Lagernummer 03382

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Maschinenart   | Innen- und Planschleifmaschine |
| Fabrikat       | WEMA GLAUCHAU                  |
| Typ            | SBZ 6-F                        |
| Baujahr        | 2009                           |
| Steuerungsart  | CNC                            |
| Steuerungsname | Siemens Sinumerik 840 D        |
| Lagerort       | Lager Hilden                   |
| Ursprungsland  | Deutschland                    |
| Lieferzeit     | nach Vereinbarung              |
| Frachtbasis    | ab Lager                       |
| Preis          | Auf Anfrage                    |

## TECHNISCHE DETAILS

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Schleifdurchmesser - Innen  | max. 600 mm             |
| Schleifdurchmesser - Außen  | max. 800 mm             |
| Steuerung                   | Siemens Sinumerik 840 D |
| Innenschleiftiefe           | max. 800 mm             |
| Außenschleiflänge           | max. 600 mm             |
| Drehzahlbereich - stufenlos | 1-795 U/min             |
| Werkstücklänge              | max. 800 mm             |

TECHNISCHE DETAILS

## ZUSATZINFORMATIONEN

Werkstückspindeleinheit (U/B1/L-Verstellung):

- Verfahrweg (U-Achse): 300 mm
- Schwenkwinkel (B1-Achse):  $-0,5^{\circ}/+12^{\circ}$
- Antriebsleistung der Werkstückspindel: 8,5 kW
- Drehzahlbereich (stufenlos regelbar): 1-795 U/min
- Einrichtdrehzahl (Tippen): 10 U/min
- Spindelkopfgröße A 8 nach DIN 55026
- Durchgangsbohrung 58,5 mm
- Werkstückdurchmesser max. 830 mm
- Werkstücklänge (fliegend gespannt) max. 800 mm
- Werkstücklänge (zwischen Spitzen gespannt) max. 800 mm
- Belastbarkeit am Spindelkopf max. 6100 N

Innenschleifeinrichtung (Z1/X1/B2):

- Verfahrweg (Z1-Achse): 1100 mm
- Verfahrweg (X1-Achse): 150 mm

- Schwenkwinkel (B2-Achse): 270°
- Manuelle Längsverstellung Innenschleifachse auf Tisch: 780 mm
- Antriebsleistung der Innenschleifspindeln (stufenlos regelbar)  
Riemengetriebene Schleifspindeln: 7,5 kW
- Aufnahmebohrung Schleifbock (Durchmesser): 100 mm / 125 mm
- Aufnahmelänge Schleifbock: 220 mm
- Schleifdurchmesser: max. 600 mm
- Schleiftiefe: max. 800 mm

Außen- und Planschleifeinrichtung (Z2/X2):

- Verfahrweg (Z2-Achse): 800 mm
- Verfahrweg (X2-Achse): 470 mm
- Schwenkwinkel (B2-Achse): 270°
- Antriebsleistung der Außenschleifspindeln: 7,5 kW
- Aufnahmebohrung Schleifbock: Ø 140 mm
- Schleifdurchmesser: max. 800 mm
- Schleiflänge max. 600 mm
- Schleifscheibenabmessungen: max. Ø 450 x 50 x Ø 127 mm

Ausstattung/Zubehör:

- Diverse Schleifspindel
- Diverse Flansche / Schleifkörperaufnahmen
- Diverse Spannbacken
- Kühlmittelanlage
- Ölnebelfilter
- Kühler
- Technische Dokumentation

## LINK ZUM ANGEBOT

<https://maszyny-uzywane.eurotec.pl/details/machine/1083-03382.html>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten)