



ANGEBOTSDetails

Lagernummer 03465

Maschinenart	CNC Dreh- und Fräszentrum
Fabrikat	DMG MORI SEIKI
Typ	NT 4300/1500 SZ
Baujahr	2006
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	Fanuc MSX-701III
Lagerort	Hilden
Ursprungsland	Japan
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Lager
Preis	Auf Anfrage

TECHNISCHE DETAILS

x-Weg	750 mm
y-Weg	210 mm
z-Weg	1150 + 100 mm
Steuerung	Fanuc MSX-701III
Drehdurchmesser max.	660 mm
Drehlänge max.	1498 mm
Umlaufdurchmesser über Querschlitten max.	400 mm
Spindeldrehzahl	3000 U/min
Werkzeugmagazin mit	40 Plätzen
Revolver	10 Fach
Gesamtleistungsbedarf	90 kVA
Maschinengewicht ca.	26,6 t
Raumbedarf ca.	5301 x 2997 x 2788 mm

TECHNISCHE DETAILS

ZUSATZINFORMATIONEN

Kapazität:

Umlaufdurchmesser über Querschlitten (Werkzeugspindel 1): 750 mm

Umlaufdurchmesser über Querschlitten (Revolver 2): 400 mm

Max. Drehdurchmesser (Werkzeugspindel 1): 660 mm

Max. Drehdurchmesser (Revolver 2): 275 mm

Max. bearbeitete Werkstücklänge: 1498 mm

Max. Stangenmaterial: 90 mm

Verfahrwege:

X1 Achse (Werkzeugspindel): 750 mm

Y Achse (Werkzeugspindel): 420 (+/- 210) mm

Z1 Achse (Werkzeugspindel): 1635 + 100 mm für Werkzeugwechsel

B Achse (Werkzeugspindel): +/- 120°, volle B-Achse 1° indexiert und 0,0001° gebremst

X2 Achse (Revolver): 195 mm

Z2 Achse (Revolver): 1525 mm

SZ Achse (Gegenspindel): 1610 mm

Eilgänge: (X1,Z1) 50 m/min. / (Y,X2,Z2,SZ) 30 m/min.

Haupt und Gegenspindel:

Spindeldrehzahlen stufenlos (Spindel 1 + 2): 30-3000 1/min.

C-Achse (Spindel 1 + 2): 0,001°

Hauptspindelmotor: 22/18,5 kW

Gegenspindelmotor: 22/18,5 kW

Drehmoment (Spindel 1 + 2): 1000 Nm

Scheibenrevolver:

Anzahl der Werkzeugplätze: 10 Stück

Drehzahl der angetriebenen Werkzeuge: 6000 1/min.

Antriebsleistung: 5,5/3,7 kW

Frässpindelkopf:

Werkzeugaufnahme: HSK A63

Max. Drehzahl: 12000 1/min.

Antriebsleistung: 18,5/11 kW

Drehmoment: 120/44 Nm

Werkzeugwechsler: 40-fach

Werkzeugdurchmesser 70/140 mm

Werkzeuglänge 400 mm

Werkzeuggewicht 8/10 kg

Gesamtleistungsbedarf 90 kVA

Hauptabmessungen Länge x Breite x Höhe 5301 x 2997 x 2788 mm

Maschinengewicht 26,6 t

Ausstattung/Zubehör:

- Frässpindel oben (B-Achse), als volle 4. Achse, Positionierung 0,0001°
- 40-fach Werkzeugmagazin
- 10-fach Revolver unten, alle Positionen angetrieben
- 2 x 3-Backen-Schnellwechselfutter KNCS-N 315/91
- KNOLL Hochdruckkühlmittelanlage, Druckeinstellung 12/25/35/45/55/62 und 72 bar, mit wartungsfreier Rotationsfilteranlage
- Späneförderer

- Abblssystem für Hauptspindelfutter (gesteuert über M-Funktion)
- Abblssystem für Werkzeugschneide (gesteuert über M-Funktion)
- Kühlmittelpistole inkl. Zubehör
- Ölnebel Absaugung
- Direktes Meßsystem X1, X2, Y-Achse
- Stangenlader Interface
- Doppelter Fußschalter für beide Spindeln
- Inseln und Taschenprogrammierung für MAPPS
- High speed fixed Cycle für MAPPS
- Programmspeichererweiterung auf 8 MB
- Programm Neustart
- 3-stufige Signallampe
- Memory Card 512MB (CF Card)
- Vermessungsarm (Bild) WZ-Vermessung in Maschine
- Werkzeughalter + Kasten, Reduzier-Hülsen, angetriebene Werkzeuge
- Spannbacken Paket
- Spannzangen Paket

LINK ZUM ANGEBOT

<https://maszyny-uzywane.eurotec.pl/details/machine/1083-03465.html>

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten)